

KABLE STEROWNICZE

www.kable-sterownicze.pl biuro@kable-sterownicze.pl



UŻYWANIE KABLA

Przewody połączeniowe PVC z aprobatą HAR/UL/CSA do wewnętrznego okablowania szaf rozdzielczych, urządzeń medycznych, modułów elektronicznych oraz urządzeń sterowniczych, do instalacji w węzłach ochronnych oraz rurach przy budowie maszyn, również jako przewody przyłączeniowe transformatorów i silników.



SPECJALNE CECHY

- w znacznym stopniu odporne na kwasy, ługi oraz niektóre oleje
- nie zawierają silikonu i substancji zakłócających wiązanie lakieru (podczas produkcji)
- przewód sterowniczy spełnia międzynarodowe normy HAR/UL/CSA
- bez możliwości bezpośredniego układania w rynnach oraz korytach kablowych (wyjątek stanowi ekwipotencjalizacja)
- dostępne we wszystkich standardowych kolorach
- X07V2-K: UL-Style 1015 średnica od 50 mm² włącznie w oparciu o HAR

UWAGI

- zgodne z RoHS //nie zawierają silikonu i substancji zakłócających wiązanie lakieru (podczas produkcji)
- zgodne z dyrektywą 2014/35/EU ("Dyrektywa niskonapięciowa"); CE.
- wersje specjalne, inne wymiary, kolory żył i płaszcz zgodnie z Państwa specyfikacją na życzenie

INFORMACJE DOT. PRODUKTU

Budowa żyły:	Żyła miedziana wielodrutowa pobielana lub niepobielana
Klasa giętkości:	Wg UL-CSA, bardzo cienkodrutowy wg IEC 60228 klasa 5
Izolacja żył:	PVC
Oznaczenie żył:	Różnokolorowe
Napięcie nominalne:	UL Style 1007+1569 MTW, CSA TEW- H05V2-K: HAR 300/500V UL+CSA 300V; UL Style 1015 MTW, CSA TEW- H05V2-K: HAR 300/500V UL+CSA 600V; UL Style 1015 MTW, CSA TEW- H07V2-K: HAR 450/750V UL+CSA 600V
Napięcie probiercze:	3 kV
Rezystancja żyły:	Wg IEC 60228
Obciążalność prądowa:	Wg DIN VDE, patrz załącznik techniczny
Min.promień gięcia w poł.stał.:	4 x d
Min.promień gięcia w poł.ruch.:	15 x d
Temp. w poł. stałych:	HAR/IEC: -40 °C / +70° C (90° C) UL-CSA: -40 °C / +105° C
Zachowanie w ogniu:	Samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia wg IEC 60332-1-2, UL - VW 1 i CSA - FT 1
Standard:	UL: AWM Style 1007/1569/1015 + MTW; CSA: TEW; HAR
Aprobaty:	UL/CSA: 105 °C - 300 V / 105 °C - 600 V; HAR

PRZEGLĄD PRZEDMIOTU

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnątrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
5001533	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	12,80	ciemnoniebiesko- biały	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000985	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	niebiesko-biały	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000984	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	brązowy	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000954	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	ciemnoniebieski	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000637	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	szary	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001062	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	zielono-żółty	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000981	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	czerwony	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001061	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	czarny	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000980	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	fioletowy	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
5001473	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	żółty	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001474	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	zielony	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001475	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	pomarańczowy	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001476	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	8,60	biały	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000604	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	niebieski	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001139	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	ciemnoniebieski	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001168	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	żółty	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001167	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	szary	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001471	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	brązowy	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001166	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	zielony	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001063	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	zielono-żółty	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000445	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	pomarańczowy	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000988	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	czerwony	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001064	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	czarny	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001169	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	fioletowy	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000978	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	11,20	biały	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000606	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	niebieski	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW

5001122	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	niebiesko-biały	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000607	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	brązowy	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000824	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	ciemnoniebieski	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000634	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	zielono-żółty	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000983	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	pomarańczowy	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000652	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	czerwony	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001472	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	szary	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001477	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	żółty	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001478	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	zielony	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000653	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	czarny	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000976	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	biały	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5000836	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	13,60	biało-niebieski	V1: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1007+1569,CSA TEW
5001068	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	niebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnątrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
5000457	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	niebiesko-biały	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001207	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	brązowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001208	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	ciemnoniebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001170	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	zielony	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001066	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	zielono-żółty	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001067	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	czarny	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000446	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	biały	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001307	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	czerwony	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001479	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	szary	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001480	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	żółty	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001484	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	pomarańczowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001485	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	fioletowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001488	1 X 0,5 (AWG 21)	2,3	4,80	10,00	biało-niebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001193	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	niebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000492	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	brązowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000481	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	ciemnoniebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000493	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	szary	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001071	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	zielono-żółty	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000495	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	pomarańczowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000491	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	czerwony	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001070	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	czarny	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000494	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	fioletowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001481	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	żółty	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001521	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	zielony	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001486	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	niebiesko-biały	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001489	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	biało-niebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000490	1 X 0,75 (AWG 19)	2,5	7,20	12,50	biały	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW

5001074	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	niebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000496	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	brązowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001272	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	ciemnoniebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001482	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	żółty	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001483	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	zielony	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001487	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	niebiesko-biały	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000497	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	szary	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001072	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	zielono-żółty	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001150	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	czerwony	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001151	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	czarny	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001298	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	fioletowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001152	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	biały	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001340	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	biało-niebieski	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001341	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	pomarańczowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001342	1 X 1 (AWG 18)	2,7	9,60	16,00	biało-pomarańczowy	V2: MULTINORM H05V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000609	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	niebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
5000610	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	brązowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001490	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001491	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	zielony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000673	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	ciemnoniebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000612	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	szary	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000611	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	zielono-żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000498	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	pomarańczowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001059	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	pomarańczowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001276	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	różowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000613	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	czerwony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000614	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	czarny	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000456	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	fioletowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000956	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	biały	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000678	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	niebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000912	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	brązowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001211	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	ciemnoniebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001132	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001278	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	szary	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001216	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	zielony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000828	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	zielono-żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000829	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	pomarańczowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000679	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	czerwony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000618	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	czarny	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000676	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	biały	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001459	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	fioletowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001855	1 X 2,5 (AWG14)	3,8	24,00	32,00	biało-pomarańczowy	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001864	1 X 2,5 (AWG14)	3,8	24,00	32,00	biało-czerwony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000645	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	niebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000455	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	brązowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000669	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	ciemnoniebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001460	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,00	46,50	szary	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001461	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,00	46,50	fioletowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001496	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000622	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	zielono-żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW

5001052	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	pomarańczowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000668	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	czerwony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000623	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	czarny	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000647	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	biały	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001856	1 X 4 (AWG12)	4,4	38,40	46,50	biało-pomarańczowy	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000648	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	niebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001502	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	szary	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001210	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	brązowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000671	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	ciemnoniebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
5000624	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	zielono-żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001053	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	pomarańczowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000650	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	czerwony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000625	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	czarny	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000670	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	biały	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000977	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	niebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001058	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	ciemnoniebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001117	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	szary	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000818	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	zielono-żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000819	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	czarny	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001054	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	biały	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001320	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	czerwony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001327	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	brązowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001331	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	pomarańczowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001076	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	niebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001508	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	brązowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001509	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	szary	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001512	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	pomarańczowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001513	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	czerwony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000971	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	ciemnoniebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000805	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	zielono-żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000967	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	czarny	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001056	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	biały	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001077	1 X 35 (AWG 2)	10,7	336,00	390,00	niebieski	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001209	1 X 35 (AWG 2)	10,7	336,00	390,00	brązowy	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000814	1 X 35 (AWG 2)	10,7	336,00	390,00	zielono-żółty	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5001198	1 X 35 (AWG 2)	10,7	336,00	390,00	czerwony	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW

5000813	1 X 35 (AWG 2)	10,7	336,00	390,00	czarny	V3: MULTINORM H07V2-K - UL-Style 1015,CSA TEW
5000458	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	niebiesko-biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000914	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	ciemnoniebiesko- biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000915	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	biało-czerwony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000675	1 X 1,5 (AWG 16)	3,1	14,40	21,80	biało-niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001854	1 X 1,5 (AWG16)	3,1	14,40	21,80	biało- pomarańczowy	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000916	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	ciemnoniebiesko- biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000974	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	biało-niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001334	1 X 2,5 (AWG 14)	3,8	24,00	32,00	niebiesko-biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000975	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	biało-niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001497	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	niebiesko-biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001297	1 X 4 (AWG 12)	4,4	38,40	46,50	zielony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001499	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	biało-niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001339	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	680,00	niebiesko-biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001578	1 X 6 (AWG 10)	3,2	58,00	67,20	ciemnoniebiesko- biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001215	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	zielony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
5001329	1 X 6 (AWG 10)	4,8	58,00	67,20	żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001500	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	niebiesko-biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001503	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	zielony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001330	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001501	1 X 10 (AWG 8)	6,3	96,00	128,00	biało-niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001075	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001504	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	szary	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001505	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001506	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	pomarańczowy	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001507	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	czerwony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000619	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	brązowy	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001055	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	ciemnoniebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001214	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	zielony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001529	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	biało-niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000620	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	zielono-żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000621	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	czarny	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000960	1 X 16 (AWG 6)	8,4	154,00	192,00	biały	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001510	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001511	1 X 25 (AWG 4)	9,3	240,00	291,00	zielony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001213	1 X 35 (AWG 2)	10,7	336,00	390,00	zielony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001078	1 X 50 (AWG 1)	12,7	480,00	530,00	niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001027	1 X 50 (AWG 1)	12,7	480,00	530,00	zielono-żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000973	1 X 50 (AWG 1)	12,7	480,00	530,00	czarny	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001514	1 X 50 (AWG 1)	12,7	480,00	530,00	zielony	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW

5001079	1 X 70 (AWG 2/0)	14,6	672,00	755,00	niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001028	1 X 70 (AWG 2/0)	14,6	672,00	755,00	zielono-żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5000966	1 X 70 (AWG 2/0)	14,6	672,00	755,00	czarny	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001080	1 X 95 (AWG 3/0)	16,7	912,00	930,00	niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001081	1 X 95 (AWG 3/0)	16,7	912,00	930,00	zielono-żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001026	1 X 95 (AWG 3/0)	16,7	912,00	930,00	czarny	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
0502374	1 X 120 (AWG 4/0)	18,8	1152,00	1175,00	czarny	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001515	1 X 120 (AWG 4/0)	18,8	1152,00	1175,00	niebieski	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
0507400	1 X 150 (AWG 5/0)	20,6	1440,00	2085,00	czarny	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
0507682	1 X 150 (AWG 5/0)	20,6	1440,00	2085,00	zielono-żółty	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW
5001772	1 X 185 (MCM350)	22,8	1776,00	1735,00	czarny	V4: MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015,CSA TEW