

Patch panel UTP kat.6, 24 porty LSA z półką 1U ZWIĘKSZONY ZAPAS TRANSMISYJNY

Numer katalogowy: **PK043**
Producent/marka: **ALANTEC**
Kod EAN: **5901738556713**

Wersja: **20221227**
Język: **PL**



Opis produktu

Podstawowy, nieekranowany element toru. Zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych niezagrażonych (UTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. W panelu układ kompensacyjny zrealizowano bezpośrednio na płycie drukowanej z uniwersalnymi złączami szczelinowymi..

ALANTEC PLUS


Produkt podlega 25 letniej gwarancji systemowej

Specyfikacja techniczna

Ogólne	
Szerokość	19"
Wysokość	1U
Kategoria	6
Klasa	E / 250 MHz / 1 Gb/s
Ekran	nie
Ilość portów	24 RJ45 z polami opisowymi
Półka montażowa	tak
Obudowa	
Materiał obudowy	blacha stalowa walcowana na zimno
Wykończenie powierzchni	malowana farbą proszkową
Kolor	czarny
Gniazdo	
Korpus	Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymagania UL 94 V-0
Trwałość	> 750 cykli
Materiał styków	fosforobraz
Powłoka styków	50 µcalowa warstwa złota na 40 µcalowej warstwie niklu
Siła docisku styków	100 g na styk
Siła rozłączania	50N przez 60s
Złącze szczelinowe	
Sekwencja	568A/B
Typ złącza	LSA
Trwałość	> 200 cykli

Złącze szczelinowe	
Materiał noży	fosforobraz ze 100 µcalowa warstwą cyny
Przyjmuje przewody	22-26AWG
Korpus	plastik

Galeria / Certyfikaty



[kliknij na zdjęcie aby powiększyć](#)

Normy

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801

