

KABLE STEROWNICZE


www.kable-sterownicze.pl biuro@kable-sterownicze.pl



HELUKABEL®

Kabel BUS

PROFIBUS L2 wewnętrzny



HELUKABEL®



Typ

Budowa

Przewód, średnica:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna:
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Instalacja na stałe, wewnętrzny

1x2x0.64 mm

Cu niepob. (AWG 22/1)
Pianka PE
rd, gn
2 żyły + 2 linki
-
Folia AL
plecionka CU, pobielana
PVC
ok. 7,8 mm ± 0,2 mm
Szary podobny do RAL 7001

Instalacja na stałe, wewnętrzny

1x2x0.64 mm

Cu niepob. (AWG 22/1)
Pianka PE
rd, gn
2 żyły + 2 linki
-
Folia AL
plecionka CU, pobielana
PVC
ok. 7,8 mm ± 0,2 mm
fioletowy podobny do RAL 4001

Dane elektryczne

Impedancja:
Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Pojemność wzajemna:
Test napięcia:
Wytrzymałość:

150 Ohm ± 10 %
55 Ohm/km
1 GOhm x km
110 Ohm/km max.
30 nF/km nom.
1,5 kV
9,6 kHz < 2,5 dB/km
38,4 kHz < 4,0 dB/km
4 MHz < 22,0 dB/km
16 MHz < 42,0 dB/km

150 Ohm ± 10 %
55 Ohm/km
1 GOhm x km
110 Ohm/km max.
30 nF/km nom.
1,5 kV
9,6 kHz < 2,5 dB/km
38,4 kHz < 4,0 dB/km
4 MHz < 22,0 dB/km
16 MHz < 42,0 dB/km

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatury pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 69 kg/km
120 mm
-40°C
+70°C
0,99 MJ/m
24,00 kg/km

ok. 69 kg/km
120 mm
-40°C
+70°C
0,99 MJ/m
24,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

Profibus zgodny z DIN 19245 T3 i EN50170
Niepalny wg IEC 60332-1-2

Profibus zgodny z DIN 19245 T3 i EN50170
Niepalny wg IEC 60332-1-2

Zastosowanie

Ekonomiczny kabel do połączeń w systemach L2-BUS, wyposażony w standardową powłokę PVC. Stosowany do układania wewnątrz budynków.

Nr katalogowy

80384, Profibus L2

81448, Profibus L2

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.